



## Ogrodzenie systemowe z paneli prostych

System z ciężkich zgrzewanych paneli o podwójnych poziomych prętach, polecany do ogrodzenia budynków użyteczności publicznej, szkół, parków, boisk i stadionów, fabryk i warsztatów, lotnisk i obiektów wojskowych.

### Panele

Panele o szerokości 2500 mm i różnych wysokościach, jednostronnie zakończone ostrymi pionowymi końcówkami o długości 30 mm. Standardowy wymiar oczka to 200 x 50 mm. Grube druty o średnicy: poziome 2 x 6mm (2 x 8mm), pionowe: 5 mm (6 mm) zapewniają dużą sztywność panelu i wysoki stopień bezpieczeństwa.

### Słupy

#### System słupów o przekroju kwadratowym.

Panele mocowane są do przedniej strony słupa o przekroju kwadratowym 60 x 60 x 1,5 mm (opcja 80 x 60 x 2,50 mm), za pomocą specjalnych złączek i śrub zabezpieczających.

#### System słupów o przekroju prostokątnym z otworami.

Panele mocowane są do przedniej strony słupa o przekroju prostokątnym 60 x 40 x 1,5 mm, za pomocą złączek i śrub hakowych.

#### System słupów o przekroju prostokątnym bez otworów.

Panele mocowane są do boku słupa o przekroju prostokątnym 60 x 40 x 1,5 mm, za pomocą metalowych obejm. Plastikowe elementy pośrednie – książeczki, zabezpieczają druty paneli przed uszkodzeniem podczas skręcania obejm.

### Kolory

Panele proste są dostępne w wersji ocynkowanej oraz ocynkowanej i malowanej proszkowo w kolorystyce RAL.

### Technologia powlekania

Panele z ocynkowanych drutów (min. 40g/m<sup>2</sup>) są powlekane proszkiem poliestrowym (grubość powłoki poliestrowej min. 100 mikrometrów). Zastosowany proces przygotowania powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność powłoki poliestrowej do podłoża. Słupy ocynkowane zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz (275g/m<sup>2</sup>), po ocynkowaniu pokrywane są proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrów).

Wysokość ogrodzenia	Panele szer x wys	Profil słupa	Wysokość słupa
mm	mm	mm	mm
1030	2500 x 1030	60 x 60 x 1,50	1500
1230	2500 x 1230	60 x 60 x 1,50	1700
1430	2500 x 1430	60 x 60 x 1,50	2000
1630	2500 x 1630	60 x 60 x 1,50	2200
1830	2500 x 1830	60 x 60 x 1,50	2400
2030	2500 x 2030	60 x 60 x 1,50	2600
2430	2500 x 2430	60 x 60 x 1,50	3200